

Ring på 3649 2111 eller skriv på lcf@lacour-faber.dk for mere information om kvaliteter. Eller rekvirér dimensionsprogram på de enkelte ståltyper.

Sejhærdningsstål i rundstål og plader saves på ønske mål.

SEJHÆRDNINGSTÅL FRA LAGER

DIN 34 Cr Ni Mo 6

Den gode allround kvalitet.
Rundstål 20 - 240 mm.

Brudstyrke ca. 1000 N/mm² (dimensionsafhængig).
Varmvalset, i længder af ca. 6 m.
eller afkortet på fixmål.

Toolox 33

Det perfekte værktøjs- og konstruktionsstål.
Plader 10-130 mm tykkelse.


Brudstyrke ca. 1000 N/mm²
Sandblæst og primet. Savede kanter.
Format ca. 1000 x 2000-4000 mm.
Toolox tilsaves efter ønske.

Toolox 44

Den perfekte kvalitet, når der er brug for ekstra styrke.
Rundstål 16 - 141 mm.
Plader 10-130 mm tykkelse.

Brudstyrke ca. 1450 N/mm²
Rundstål: skaldrejet, i længder af 3- 5 m.
Plader: sandblæst og primet, savede kanter.
Format: ca. 1000 x 2000-4000 mm.
Toolox tilsaves efter ønske.

Bestil i dag og få leveret i morgen.



**LA
COUR &
FABER**

La Cour & Faber AS
Navervænget 5
DK-4000 Roskilde
T +45 3649 2111
F +45 3649 3401
lcf@lacour-faber.dk
www.lacour-faber.dk