

Ring på 3649 2111 eller skriv til [lcf@lacour-faber.dk](mailto:lcf@lacour-faber.dk) for mere information om kvaliteter. Eller rekvirér dimensionsprogram på de enkelte ståltyper.

#### ANVENDELSE

Energisektor  
Recycling  
Værktøjsindustri  
Fiskeri  
Land- & skovbrug  
Skibsfart  
Betonindustri  
Industriproduktion

## TOOLOX 44 i runde dimensioner

TOOLOX 44 med brudstyrke min. 1450 N/mm<sup>2</sup> er det oplagte valg i et utal af applikationer, hvor det er styrken, der tæller.


Særdeles god formstabilitet og meget stor homogenitet grundet sine ESR-egenskaber. Se sammenligning nedenfor:

EGENSKABER	KVALITET		
	DIN 42 CrMo 4	DIN 34 CrNiMo 6	TOOLOX 44
Strækgrænse	Min. 650 N/mm <sup>2</sup> *	Min. 800 N/mm <sup>2</sup> *	Min. 1200 N/mm <sup>2</sup>
Brudstyrke	900 - 1100 N/mm <sup>2</sup> *	1000 - 1200 N/mm <sup>2</sup> *	Min. 1450 N/mm <sup>2</sup>
Hårdhed HB	250 - 300 HB	250 - 300 HB	410 - 475 HB
Slagsejhed	Min. 35 J*	Min. 45 J*	Min. 18 J RT
ESR egenskaber	Nej	Nej	Ja

\* Værdier for dimension Ø 41 mm - Ø 100 mm

TOOLOX 44 lagerføres i Roskilde  
fra Ø 16 mm til Ø 141 mm  
fra værkslager op til Ø 353 mm

Bestil i dag og få leveret i morgen.



**LA  
COUR &  
FABER**

La Cour & Faber AS  
Navervænget 5  
DK-4000 Roskilde  
T +45 3649 2111  
F +45 3649 3401  
[lcf@lacour-faber.dk](mailto:lcf@lacour-faber.dk)  
[www.lacour-faber.dk](http://www.lacour-faber.dk)

**TOOLOX®**  
ENGINEERING & TOOL STEEL